

Parametr	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A	FARMALL 85 A	FARMALL 95 A	FARMALL 105 A	FARMALL 115 A	
Motor							
typ motoru	CASE IH 8000, přepíňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, mechanické vstřikování paliva		CASE IH F5A, přepíňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, mechanické vstřikování paliva	CASE IH NEF, přepíňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, mechanické vstřikování paliva			
počet válců / objem	3 / 2931 cm ³		4 / 3200 cm ³	4 / 4500 cm ³			
jmenovitý výkon (dle 97/68 EC) [kW]	48	53	60	69	77	83	
jmenovité otáčky [ot/min]	2300		2500	2300			
max. točivý moment [Nm @ ot/min]	261 @ 1400	292 @ 1400	328 @ 1250	390 @ 1300	425 @ 1300	450 @ 1300	
převýšení točivého momentu [%]	31,6	30,3	41	44	30,7	28,9	
Emisní třída	TIER 3						
Převodovka							
typ převodovky	CNH, Synchro Shuttle nebo Power Shuttle						
celkový počet převodových stupňů	12 x 4 nebo 12 x 12 nebo 20 x 12 s plazivými rychlostmi						
řešení reverzace	mechanická / hydraulická (na přání)			hydraulická			
Maximální pojzdová rychlost	30 / 40 km/h						
Rozsahy otáček	540 / 540E nebo 540 / 1000						
vývodového hřídele	1000						
Hydraulický a pneumatický systém							
Maximální zvedací síla	30 kN		35,6 kN				
Regulace TBZ	silová						
Výkon hydraulického čerpadla	36 l/min			50 l/min			
počet vnějších okruhů	2 / 3 (na přání)						
Kompresor vzduchu	standart						
Pojzdové ústrojí							
Řízení	hydrostatické						
Přední náprava	pevná						
úhel natočení kol / poloměr otáčení	40° / 5,3 m	40° / 5,4 m	40° / 5,5 m		40° / 5,6		
uzávěrka	mechanická						
diferenciálu	mechanická / hydraulická (na přání)						
Brzdy	mokré, kotoučové						
Ostatní údaje							
Rozměry [mm]	délka	4200	4200	4203	4290	4290	4290
	šířka	1921 / 2110					
	výška	2591	2591	2640	2665	2690	2690
	světlná výška	392	392	442	442	492	492
Rozchod kol [mm]	vpředu	1645 - 2180					
	vzadu	1420 - 2028					
Přípustná hmotnost [kg]	přední náprava	1180	1180	1550	1650	1650	1650
	zadní náprava	1900	1900	2150	2250	2250	2250
	celková	5400	5400	5800	6000	6500	6500